

Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: Leca[®] termblokke 390 mm (135)

Tynd gulvbelægning


Trykfast isolering (λ - klasse 38), 100 mm

Løs Leca[®] 10-20 coated ($\lambda_{\text{delt}} = 85 \text{ mW/mk}$), 190 mm.

NOTE: Indvendig skal pudslaget dække nederste mørtelfuge til betondækket, så fuldt lufttæthed opnåes.

- | | | | |
|----|---|----|--------------------------------|
| 1 | Leca [®] termblokke 390 mm (135) | 50 | Betond fundament |
| 2 | Leca [®] blok 600 | 58 | Leca [®] 10-20 coated |
| 3 | Leca [®] mursten | 59 | Bæredygtig jord |
| 8 | Selvbærende betonplade | 60 | Isolering |
| 38 | Udkast | 62 | Trykfast isolering |
| 39 | Sokkelpuds | 69 | Fugeisolering |
| 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF | 70 | Trådbinder |
| 48 | Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og webert silikatmaling/silikatpuds | 73 | Fugearmering |
| | | 82 | Fugtspærre/radonsikring |

L1TC1



U_{it}	U_{iv}	ψ_{k1}
W/m ² K	W/mK	W/mK
0,20	0,15	0,14

weber

Saint-Gobain Weber A/S

Leca[®] ByggeInfo. Ekspedition
Tlf. 56 18 18 56 Tlf. 87 61 02 01
Fax. 56 18 18 02 Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor
Tlf. 70 10 10 25
Fax. 87 61 02 05
e-mail weber@weber.dk
web www.weber.dk

Vedr.

**Ydervægge med
Leca[®] termblokke 390 mm (135)**

Emne

Sokkel (lodret snit). Tynd gulvbelægning

Dato

02.2010

Tegn. nr.

02