



Kælderydervægsfundament (lodret snit)

Blokke/kælder

Leca® rilleblokke 390 mm

NOTE: Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk og skal kunne modstå jordtryk.

- | | | | |
|----|--------------------|-----|---|
| 8 | Betongulv | 82 | Radontætning |
| 50 | Betonfundament | 87 | Fiberdug |
| 53 | Leca® rilleblokke | 89 | weber.tec 901 og weber.tec Superflex 10 |
| 57 | Leca® 10-20 | 100 | Dræn |
| 58 | Leca® 10-20 coated | 101 | Stikdræn |
| 59 | Bæredygtig jord | 115 | Blød fuge |
| 62 | Trykfast isolering | | |
| 73 | Armering | | |



Saint-Gobain Weber A/S

Leca® ByggeInfo.
Tlf. 56 18 18 56
Fax. 56 18 18 02

Ekspedition
Tlf. 87 61 02 01
Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor

Tlf. 70 10 10 25
Fax. 87 61 02 05
E-mail weber@weber.dk
web www.weber.dk

Vedr.

**Kælderydervægge med
Leca® rilleblokke 390 mm**

Emne

Kælderydervægsfundament (lodret snit)

Dato

09.2010

Tegn. nr.

05