



Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Blokke/kælder

Leca® rilleblokke 390 mm

Leca® blokke 600

Leca® 10-20 500 mm

NOTE: Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk og skal kunne modstå jordtryk.

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Leca® termblokke 390 mm (135)  | 62 | Trykfast isolering   |
| 8  | Letklinkerdæk  | 69 | Fugeisolering  |
| 38 | Udkast   | 70 | Trådbinder   |
| 39 | Sokkelpuds   | 73 | Armering   |
| 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF                                     | 74 | Fugearmering   |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion  | 80 | Fugtspærre   |
| 48 | Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds | 84 | Svær asfaltpap   |
| 51 | Leca® blokke 600   | 87 | Fiberdug   |
| 53 | Leca® rilleblokke  | 89 | weber.tec 901 og weber.tec Superflex 10                      |
| 57 | Leca® 10-20  | 90 | Topafdækning, fastholdes og fastklæbes til sokkelpuds/udkast |



Saint-Gobain Weber A/S

Leca® Byggeinfo. Ekspedition  
Tlf. 56 18 18 56 Tlf. 87 61 02 01  
Fax. 56 18 18 02 Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor

Tlf. 70 10 10 25  
Fax. 87 61 02 05  
e-mail: weber@weber.dk  
web: www.weber.dk

Vedr.

Ydervægge med  
Leca® termblokke 390 mm (135)

Emne

Sokkel/kælder (lodret snit)

Dato

09.2010

Tegn. nr.

06