



Tilslutning (vandret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Korrosionsbeskyttet stålsøjle

NOTE: Ved dilatationsfuge afbrydes fugearmeringen

- 1 Leca® termblokke 390 mm (135)
- 2 Leca® blokke 600, 100 mm
- 12 Stålsøjle HE 140B
- 40 Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF
- 48 Udov. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds
- 62 Trykfast isolering
- 67 Isolering tilpasses på stedet
- 70 Trådbinderkolonne (max. afstand til søjlekant: 150 mm)
- 115 Dilatationsfuge

L7EA1



Saint-Gobain Weber A/S

Leca® ByggeInfo. Tlf. 56 18 18 56
Fax. 56 18 18 02

Ekspedition Tlf. 87 61 02 01
Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor Tlf. 70 10 10 25
Fax. 87 61 02 05
e-mail weber@weber.dk
web www.weber.dk

Vedr.

**Ydervægge med
Leca® termblokke 390 mm (135)**

Emne

Tilslutning omkring stålsøjle (vandret snit)

Dato

02.2010

Tegn. nr.

22