

Etageadskillelse (lodret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)


Rækkehus. Bærende kant

Strøgulv

NOTE: Indvendigt skal pudslaget på ydervæggen dække mørtelfugen til betondækket, så fuld lufttæthed opnåes.

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Leca® termblokke 390 mm (135) | 69 | Fugeisolering |
| 2 | Leca® blok 600, 120 mm | 70 | Trådbinder |
| 8 | Leca® dækkelement | 73 | Fugearmering |
| 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF | 74 | Evt. forankring |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion | 79 | Evt. forankring med dorn |
| 48 | Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds | 92 | Murpap GF 2000, 2 lag eller neopren |
| 60 | Isolering 150 mm | | |

L6KA1



Saint-Gobain Weber A/S

Leca® ByggeInfo.
Tlf. 56 18 18 56
Fax. 56 18 18 02

Ekspedition
Tlf. 87 61 02 01
Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor
Tlf. 70 10 10 25
Fax. 87 61 02 05
e-mail weber@weber.dk
web www.weber.dk

Vedr.

**Ydervægge med
Leca® termblokke 390 mm (135)**

Emne

**Etageadskillelse (lodret snit). Bærende kant
Leca® dækkelement**

Dato

02.2010

Tegn. nr.

30