

L9UA1


Gavl (lodret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Tag med udhæng, 25°

Note: Pudslag på væg og dampspære i loft skal samles, så fuld lufttæthed opnås

- |    |                               |    |  |
|----|-------------------------------|----|--|
| 1  | Leca® termblokke 390 mm (135) | 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF                                     |
| 2  | Leca® blokke 600, 390 mm      | 48 | Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds |
| 6  | Spær                          | 60 | Isolering  |
| 7  | Evt. udhængsspær              | 69 | Fugeisolering  |
| 15 | Tegltagsten                   | 70 | Trådbinder   |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner   | 73 | Fugearmering   |
| 25 | Afstandsliste                 | 79 | Forankring (plastdybel eller klæbeanker)   |
| 26 | Lægte                         | 83 | Undertag   |
| 29 | Mellemlægsklods               | 84 | Svær asfaltpap   |
| 35 | Omrids loft                   |    |  |



Saint-Gobain Weber A/S

Leca® ByggeInfo. Ekspediton  
Tlf. 56 18 18 56 Tlf. 87 61 02 01  
Fax. 56 18 18 02 Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor  
Tlf. 70 10 10 25  
Fax. 87 61 02 05  
e-mail weber@weber.dk  
web www.weber.dk

Vedr.  
**Ydervægge med  
Leca® termblokke 390 mm (135)**

Dato  
02.2010

Emne  
Gavl (lodret snit)

Tegn. nr.

**41**