

Gavl (lodret snit)


Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Tag med udhæng, 25°

NOTE: Pudslag på væg og dampspærre i loft skal samles, så fuld lufttæthed opnås.

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Leca® termblokke 390 mm (139) | 35 | Omrids loft |
| 2 | Leca® blok 600, 100 mm | 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF |
| 5 | Leca® blok 600, 100 mm, tildannet | 48 | Udv. puds, som 8mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds |
| 6 | Spær | 60 | Isolering |
| 7 | Evt. udhængsspær | 69 | Fugeisolering |
| 15 | Tegltagsten | 70 | Trådbinder |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 71 | Trådbinder, sømmes fast til brædtet |
| 25 | Afstandsliste | 73 | Fugearmering |
| 26 | Lægte | 79 | Forankring (plastdybel eller klæbeanker) |
| 27 | Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær | 83 | Undertag |
| 28 | Brædt, 25 x 100 mm. Forankres til spær ved fastgørelse til 27 | 84 | Svær asfaltpap |
| 29 | Mellemlægsklods | | |

L9UB1



U_{fi}	U_{fv}	ψ_k
0,20	0,14	0

weber

Saint-Gobain Weber A/S

Leca® Byggelinfo. Ekspedition
 Tlf. 56 18 18 56 Tlf. 87 61 02 01
 Fax. 56 18 18 02 Fax. 87 61 02 05

Hovedkontor
 Tlf. 70 10 10 25
 Fax. 87 61 02 05
 e-mail weber@weber.dk
 web www.weber.dk

Vedr.

**Ydervægge med
 Leca® termblokke 390 mm (135)**

Emne

Gavl (lodret snit)

Dato

02.2010

Tegn. nr.

42