


Overensstemmelseserklæring for Leca® letklinker (DS/EN 13055-1)

Produktbeskrivelse:

Leca® fremstilles af plastisk dansk ler, der ved brænding ekspanderes til lette keramiske sten med små luftporer.

Leca® anvendes som tilslag i følgende produkter:

- let konstruktionsbeton
- letmørtel
- let udfyldnings- og fugebeton
- letbetonelementer, letklinkerblokke og andre isolerende byggeprodukter.

Overensstemmelsen omfatter nedenstående Leca® sorteringer		
Varenr.:	Produkt	Produktionssted
16 20 00 00	Leca® 0-0,5	Saint-Gobain Weber A/S Hinge Randersvej 75 8940 Randers SV
16 21 00 00	Leca® 0,5-2,5	
16 21 10 00	Leca® 0,5-2,5 rund	
16 21 20 00	Leca® 0,5-2,5 knækket	
16 01 00 00	Leca® 2-4	
16 01 10 00	Leca® 2-4 rund	
16 01 12 00	Leca® 2-4 knækket	
16 02 00 00	Leca® 4-10	
16 02 10 00	Leca® 4-10 rund	
16 04 00 00	Leca® 10-20	
15 02 00 00	Leca® 0-2 rund	Saint-Gobain Weber A/S Ølst Ølstvej 6 8940 Randers SV
15 03 00 00	Leca® 0-4 knækket	
15 05 00 00	Leca® 0-4 knust	
15 01 00 00	Leca® 0-5 rund (Ø)	
15 01 80 00	Leca® 0-5 (30-55-15)	
15 11 20 00	Leca® 2-10 knækket	
15 10 10 00	Leca® 4-8 rund	
15 10 00 00	Leca® 4-10 (80-0-20)	
15 11 85 00	Leca® 4-10 (55-20-25)	
15 18 10 00	Leca® 6-12 rund	
15 21 00 00	Leca® 10-20 rund	

Deklarerede egenskaber for de CE-mærkede Leca® sorteringer findes på www.weber.dk

Særlige betingelser for anvendelse.

Ved proportionering og fremstilling af beton og mørtel med Leca® skal der kompenseres for letklinkernes vandoptagelse.

Certifikat for fabrikkens produktionskontrol:

Saint-Gobain Weber A/S, Hinge og Saint-Gobain Weber A/S, Ølst er certificeret af det notificerede organ Bureau Veritas Certification Denmark med certifikatnummer 0615-CPD-9739.

Saint-Gobain Weber A/S erklærer herved at ovenstående produkter er i overensstemmelse med:

DS/EN 13055-1: »Letklinker til beton og mørtel«

i henhold til bestemmelserne i Direktiv: »89/106/EØF«

Underskrift



Fabrikschef Jo Gunnar Håkonsen

Dato 3 / 1 2009