
 04 0615 - CPD - 9739	Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
	DS/EN 13055-1 Lette tilslag til beton og mørtel.			
Produktnavn	Leca [®] 2 - 4 rund			
Varenummer	16 01 10 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		Typisk værdi
		Grænser ¹		
Kornstørrelse	DS/EN 933-1			2,8 - 5,6 mm
Kornform				Rund
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde		Gennemfald
		5,6 mm	100 - 100 %	100 %
		4 mm	75 - 90 %	84 %
		3,15 mm	20 - 35 %	28 %
		2,8 mm	2 - 10 %	5 %
		2 mm	0 - 1 %	0 %
		0,25 mm	0 - 1 %	0 %
0,063 mm	0 - 1 %	0 %		
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	300 - 400 kg/m ³	350 kg/m ³
Knækkede korn				NPD
Renhed	DS/EN 1744-1			Ikke relevant
Knusningsmodstand				Ikke relevant
Klorid	DS/EN 1744-1	max.	0,02 %	
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max.	0,5 %	
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max.	0,32 %	
Volumenstabilitet				Ikke relevant
Vandabsorption				Ikke relevant
Emission af radioaktivitet				NPD
Afg. af tungmetaller				NPD
Afg. af polyaromatiske karboner				Ikke relevant
Afg. af andre farlige stoffer				NPD
Frost/tø holdbarhed				Ikke relevant
Alkalisk reaktivitet				Ikke relevant

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.