
 06	Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
	DS/EN 13055-2 Lette aggregater til ubundne og bundne anvendelser.			
Produkt navn	Leca [®] 0 - 0,5			
Varenummer	16 20 00 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		
		Grænser ¹		Typisk værdi
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	510 - 690 kg/m ³	600 kg/m ³
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	0 - 1,0 mm		
Kornform		Rund/knækket		
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde		Gennemfald
		2 mm	99 - 100 %	100 %
		1 mm	98 - 100 %	99 %
		0,5 mm	85 - 95 %	90 %
		0,25 mm	60 - 75 %	66 %
0,063 mm	10 - 30 %	22 %		
Vandabsorption		Ikke relevant		
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	NPD		
Knusningsmodstand		Ikke relevant		
Knækkede korn		Ikke relevant		
Volumenstabilitet		Ikke relevant		
Frost/tø holdbarhed		Ikke relevant		
Klorid	DS/EN 1744-1	max.	0,02 %	
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max.	0,5 %	
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max.	0,32 %	
Renhed	DS/EN 1744-1	Ikke relevant		
Udvaskning Tungmetaller	DS/EN 1744-3	NPD		
Afg. af farlige stoffer		NPD		

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.