
 06	Saint-Gobain Weber A/S Ølstvej 6 · Ølst · DK-8940 Randers SV			
	DS/EN 13055-2 Lette aggregater til ubundne og bundne anvendelser.			
Produktnavn	Leca® 0 - 2 rund			
Varenummer	15 02 00 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		Typisk værdi
		Grænser ¹		
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	545 - 735 kg/m ³	640 kg/m³
Kornstørrelse	DS/EN 933-1			0 - 2 mm
Kornform				Rund
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde Gennemfald		
		4 mm	100 - 100 %	100 %
		3,15 mm	97 - 100 %	100 %
		2 mm	90 - 100 %	98 %
		1 mm	20 - 85 %	52 %
		0,5 mm	0 - 50 %	23 %
		0,25 mm	0 - 30 %	13 %
		0,063 mm	0 - 7 %	4 %
Vandabsorption				Ikke relevant
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10			NPD
Knusningsmodstand				Ikke relevant
Knækkede korn				Ikke relevant
Volumenstabilitet				Ikke relevant
Frost/tø holdbarhed				Ikke relevant
Klorid	DS/EN 1744-1	max.	0,04 %	
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max.	0,5 %	
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max.	0,32 %	
Renhed	DS/EN 1744-1			Ikke relevant
Udvaskning Tungmetaller	DS/EN 1744-3			NPD
Afg. af farlige stoffer				NPD

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.