
 06	Saint-Gobain Weber A/S 			
	Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
DS/EN 13055-2 Lette aggregater til ubundne og bundne anvendelser.				
Produkt navn	Leca [®] 2 - 4			
Varenummer	16 01 00 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		
		Grænser ¹	Typisk værdi	
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser) 240 - 320 kg/m ³	280 kg/m ³	
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	2 - 5,6 mm		
Kornform		Rund/knækket		
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde	Gennemfald	
		6,3 mm	100 - 100 %	100 %
		5,6 mm	100 - 100 %	100 %
		4 mm	85 - 97 %	93 %
		3,15 mm	25 - 55 %	40 %
		2,8 mm	4 - 25 %	13 %
		2 mm	0 - 4 %	1 %
		0,25 mm	0 - 1 %	0 %
0,063 mm	0 - 1 %	0 %		
Vandabsorption		Ikke relevant		
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	NPD		
Knusningsmodstand		Ikke relevant		
Knækkede korn		Ikke relevant		
Volumenstabilitet		Ikke relevant		
Frost/tø holdbarhed		Ikke relevant		
Klorid	DS/EN 1744-1	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max. 0,32 %		
Renhed	DS/EN 1744-1	Ikke relevant		
Udvaskning Tungmetaller	DS/EN 1744-3	NPD		
Afg. af farlige stoffer		NPD		

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.