
 06	Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV				
	DS/EN 13055-2 Lette aggregater til ubundne og bundne anvendelser.				
Produkt navn	Leca[®] 2 - 4 rund				
Varenummer	16 01 10 00				
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		Typisk værdi	
		Grænser ¹			
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	270 - 360 kg/m ³	315 kg/m ³	
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	2,8 - 5,6 mm			
Kornform		Rund			
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde		Gennemfald	
		6,3 mm	100 - 100 %	100 %	
		5,6 mm	100 - 100 %	100 %	
		4 mm	85 - 96 %	91 %	
		3,15 mm	20 - 50 %	34 %	
		2,8 mm	2 - 15 %	8 %	
		2 mm	0 - 2 %	0 %	
		0,25 mm	0 - 1 %	0 %	
0,063 mm	0 - 1 %	0 %			
Vandabsorption		Ikke relevant			
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	NPD			
Knusningsmodstand		Ikke relevant			
Knækkede korn		NPD			
Volumenstabilitet		Ikke relevant			
Frost/tø holdbarhed		Ikke relevant			
Klorid	DS/EN 1744-1	max.	0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	DS/EN 1744-1	max.	0,5 %		
Total svovlindhold	DS/EN 1744-1	max.	0,32 %		
Renhed	DS/EN 1744-1	Ikke relevant			
Udvaskning Tungmetaller	DS/EN 1744-3	NPD			
Afg. af farlige stoffer		NPD			

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.