
 06	Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
	DS/EN 14063-1 In-situ fremstillede ekspanderede letklinker(LWA). Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før indbygning.			
Produkt navn	Leca [®] 10 - 20			
Varenummer	16 04 00 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi		
		Grænser ¹	Typisk værdi	
Brandbarhed	DS/EN 13055-1	Euroklasse A1 (uden testning)		
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	NPD		
Afg. af farlige stoffer		NPD		
Varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	0,09 W/mK		
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	8 - 16 mm		
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde	Gennemfald	
		31,5 mm	100 - 100 %	100 %
		20 mm	99 - 100 %	100 %
		16 mm	90 - 100 %	98 %
		14 mm	80 - 100 %	90 %
		12,5 mm	55 - 90 %	74 %
		10 mm	15 - 45 %	29 %
		8 mm	0 - 4 %	2 %
		0,25 mm	0 - 1 %	1 %
		0,063 mm	0 - 1 %	0 %
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser) 200 - 260 kg/m ³	230 kg/m ³	
Vanddamp permeabilitet	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Knusningsmodstand	DS/EN 13055-1	min. 0,61 N/mm ²	0,78 N/mm ²	
Holdbarhed brandbarhed	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed knusningsmodstand	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.