
 06	Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
	DS/EN 14063-1 In-situ fremstillede ekspanderede letklinker(LWA). Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før indbygning.			
Produkt navn	Leca[®] 2 - 4			
Varenummer	16 01 00 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi Grænser ¹		Typisk værdi
Brandbarhed	DS/EN 13055-1	Euroklasse A1 (uden testning)		
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	NPD		
Afg. af farlige stoffer		NPD		
Varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	0,09 W/mK		
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	2 - 5,6 mm		
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde	Gennemfald	
		6,3 mm	100 - 100 %	100 %
		5,6 mm	100 - 100 %	100 %
		4 mm	85 - 97 %	93 %
		3,15 mm	25 - 55 %	40 %
		2,8 mm	4 - 25 %	13 %
		2 mm	0 - 4 %	1 %
		0,25 mm	0 - 1 %	0 %
0,063 mm	0 - 1 %	0 %		
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	240 - 320 kg/m ³	280 kg/m³
Vanddamp permeabilitet	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Knusningsmodstand		Ikke relevant		
Holdbarhed brandbarhed	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed knusningsmodstand	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.