
 06	Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV			
	DS/EN 14063-1 In-situ fremstillede ekspanderede letklinker(LWA). Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før indbygning.			
Produkt navn	Leca [®] 4 -10			
Varenummer	16 02 00 00			
Egenskab	Test Metode	Deklareret værdi Grænser ¹		Typisk værdi
Brandbarhed	DS/EN 13055-1	Euroklasse A1 (uden testning)		
Vandsugningshøjde	DS/EN 1097-10	NPD		
Afg. af farlige stoffer		NPD		
Varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	0,09 W/mK		
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	4 - 9 mm		
Kornstørrelsesfordeling	DS/EN 933-1 Tør sigtning	Maskevidde	Gennemfald	
		12,5 mm	100 - 100 %	100 %
		10 mm	99 - 100 %	100 %
		9 mm	90 - 100 %	97 %
		8 mm	80 - 96 %	88 %
		6,3 mm	45 - 75 %	62 %
		4 mm	4 - 15 %	9 %
		3,15 mm	0 - 10 %	3 %
		0,25 mm	0 - 3 %	1 %
0,063 mm	0 - 2 %	1 %		
Løs lejret densitet	DS/EN 1097-3	(± 15% grænser)	230 - 310 kg/m ³	270 kg/m³
Vanddamp permeabilitet	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Knusningsmodstand	DS/EN 13055-1	min.	0,80 N/mm ²	1,00 N/mm²
Holdbarhed brandbarhed	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed varmeledningsevne	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		
Holdbarhed knusningsmodstand	DS/EN 14063-1	Ikke relevant		

¹ 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491, med mindre andet er angivet.