



Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV

Handelsnavn	Leca® 0 - 4, (18-42-40)		
Varenummer	16 00 40 00		
Sammensætning basis sorteringer	(18--30-12--40-0)		
Vejledende egenskaber*	Grænser	Typisk værdi	
Kornstørrelse	0,063-4 mm		
Kornform	Rund/knust		
Kornstørrelsesfordeling	Maskevidde	Gennemfald	
	5,6 mm	100 - 100 %	100 %
	4 mm	95 - 100 %	98 %
	3,15 mm	75 - 90 %	81 %
	2,8 mm	65 - 80 %	71 %
	2 mm	40 - 60 %	50 %
	1 mm	30 - 45 %	35 %
	0,5 mm	25 - 35 %	28 %
	0,25 mm	15 - 30 %	21 %
0,063 mm	2 - 15 %	7 %	
Løs lejret densitet	315 - 425 kg/m ³	370 kg/m ³	
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,50 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve omregnet til volumen gennemfald

