



## Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV

Handelsnavn	Leca® 0 - 4 (20-80-0)		
Varenummer	16 20 80 00		
Sammensætning basis sorteringer	(20--60-20--0-0)		
<b>Vejledende egenskaber*</b>	<b>Grænser</b>	<b>Typisk værdi</b>	
Kornstørrelse	0,063-2,8 mm		
Kornform	Rund/knust		
Kornstørrelsesfordeling	Maskevidde	Gennemfald	
	4 mm	99 - 100 %	100 %
	3,15 mm	97 - 100 %	100 %
	2,8 mm	94 - 100 %	98 %
	2 mm	55 - 80 %	69 %
	1 mm	35 - 50 %	43 %
	0,5 mm	25 - 40 %	31 %
	0,25 mm	15 - 30 %	22 %
0,063 mm	3 - 15 %	8 %	
Løs lejret densitet	330 - 450 kg/m <sup>3</sup>	390 kg/m <sup>3</sup>	
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

\* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve omregnet til volumen gennemfald

