



Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75 · Hinge · DK-8940 Randers SV

Handelsnavn	Leca® 0 - 4, (24-56-20)		
Varenummer	16 00 20 00		
Sammensætning basis sorteringer	(24--30-26--20-0)		
Vejledende egenskaber*	Grænser	Typisk værdi	
Kornstørrelse	0,063-4 mm		
Kornform	Rund/knust		
Kornstørrelsesfordeling	Maskevidde	Gennemfald	
	5,6 mm	100 - 100 %	100 %
	4 mm	97 - 100 %	99 %
	3,15 mm	85 - 94 %	92 %
	2,8 mm	80 - 90 %	86 %
	2 mm	45 - 75 %	60 %
	1 mm	35 - 50 %	41 %
	0,5 mm	30 - 40 %	34 %
	0,25 mm	20 - 35 %	25 %
0,063 mm	3 - 15 %	8 %	
Løs lejret densitet	345 - 470 kg/m ³	410 kg/m ³	
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,50 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve omregnet til volumen gennemfald

