



# Deklaration LECA® murbjælker

Gyldig fra 1. oktober 2008

		maxit a.s • Randersvej 75, Hinge • DK-8940 Randers SV		
		DS/EN 845-2:2004 Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk - Del 2: Overligger		
Varenummer		17320100 – 17320109; 17320150 – 17320159; 17320190 – 17320199; 17320230 – 17320239; 17320290 – 17320299; 17320330 – 17320339		
Produkt navn		Leca® murbjælker		
Produktbeskrivelse		Præfabrikerede rektangulære overligger af let konstruktionsbeton til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner i passiv og moderat miljøklasse.		
<b>Egenskab</b>		<b>Deklareret værdi</b>		
Dimensioner	Længde Bredde Højde	1,24 – 1,49 – 1,74 – 1,99 – 2,24 – 2,49 – 2,74 – 2,99 – 3,24 – 3,49 0,10 – 0,15 – 0,19 – 0,23 – 0,29 – 0,33 0,19		m
Bæreevne og nedbøjning		<a href="#">Se brochure, klik her</a>		
Vandabsorption		NPD <sup>1)</sup>		
Vanddampgennemtrængelighed		5/15		
Egenvægt		<a href="#">Se brochure, klik her</a>		
Varmeledningsevne, $\lambda_{10, dry} P = 50 \%$		0,53		W/m K
Brandklasse		REI 60 A2-s1.do (BS 60)		
Holdbarhed korrosion og frost	Dæklag	30		mm
	Miljøklasse	Moderat		
Holdbarhed frost/tø		Frost/tø modstandsdygtig		
Afgivelse af farlige stoffer		Ikke relevant		

<sup>1)</sup> NPD = »No performance determined« (ingen ydeevne fastlagt)