



12
0615 - CPD - 9616



Randersvej 75
DK- 8900 Randers

DS/EN 998-2

Muremørtel

Varenummer: xxx1021

Produkt navn: FM 2½[®] Vinter (Funktionsmørtel)

Beskrivelse: Normalmørtel (G) til opmuring og fugning af udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner

Egenskab	Deklareret værdi	
Trykstyrke (min.)	2,5	N/mm ²
Incl. forskydningsstyrke (tabelværdi)	0,15	N/mm ²
Kloridindhold	< 0,1	masse-%
Brændbarhed	Euroklasse A1	
Vandoptagelse	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 (middelværdi)	W/mK
Holdbarhed (mod frost/tø)	MX3.2 – MX5 jvf EC 6 (Aggressiv miljøklasse)	

NOTE:

NPD = "No performance determined". Egenskaben er ikke omfattet af danske lovkrav.

Supplerende deklARATION (udenfor CE-mærkning):

Egenskab	Deklareret værdi	
Vedhæftningsstyrke (<i>f_{mor, tlk}</i> iht. DS/INF 167)	0,20	N/mm ²