



12

Randersvej 75
DK- 8900 Randers**DS/EN 998-2****Muremørtel**

Varenummer:	xxx1035	
Produktnavn:	KC 35/65/650 Bakke 0-4 mm (Receptmørtel)	
Beskrivelse:	Normalmørtel (G) til udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner	
Egenskab	Deklareret værdi	
Indholdsstoffernes blandingsforhold:		
- Cement	65	kg
- Hydratkalk	35	kg
- Tilslagsmateriale	650	kg
Kloridindhold	< 0,1	masse-%
Brændbarhed	Euroklasse A1	
Vandoptagelse	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90	W/mK
Holdbarhed (mod frost/tø)	MX3.2 – MX5 jvf EC 6 (Aggressiv miljøklasse)	

NOTE:

NPD = "No performance determined". Egenskaben er ikke omfattet af danske lovkrav.

Supplerende deklARATION (udenfor CE-mærkning):

Egenskab	Deklareret værdi	
Hydratkalkens reaktivitet	Indeholder ingen læskningsdygtige partikler	
Cementtype	Min. styrkeklasse 42,5 (iht. DS/EN 197-1)	
Tilslagsmaterialets kornkurve	Indenfor grænsekurverne iht. DS/INF 167	
Tilslagsmaterialets humusindhold	Farvereaktion lysrere iht EN 1744-1	
Afvigelse i indholdsstoffernes blandingsforhold	≤ 5	masse-%