

 12 0615 - CPD - 9616	 Randersvej 75 DK- 8900 Randers	
	DS/EN 998-2 Muremørtel	
Varenummer:	xxx1051	
Produktnavn:	FM 5 [®] (Funktionsmørtel) Vinter	
Beskrivelse:	Normalmørtel (G) til opmuring og fugning af udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner	
Egenskab	Deklareret værdi	
Trykstyrke (min.)	5,0	N/mm ²
Indl. forskydningsstyrke (tabelværdi)	0,15	N/mm ²
Kloridindhold	< 0,1	masse-%
Brændbarhed	Euroklasse A1	
Vandoptagelse	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 (middelværdi)	W/mK
Holdbarhed (mod frost/tø)	MX3.2 – MX5 jvf EC 6 (Aggressiv miljøklasse)	

NOTE:

NPD = "No performance determined". Egenskaben er ikke omfattet af danske lovkrav.

Supplerende deklARATION (udenfor CE-mærkning):

Egenskab	Deklareret værdi	
Vedhæftningsstyrke ($f_{mor, tlk}$ iht. DS/INF 167)	0,25	N/mm ²