
  12	 Randersvej 75 DK- 8900 Randers	
	<b>DS/EN 998-2</b>  <b>Muremørtel</b>	
<b>Varenummer:</b> xxx1535		
<b>Produktnavn:</b> 3,5% Bakkemørtel 0-4 mm (Receptmørtel)		
<b>Beskrivelse:</b> Normalmørtel (G) til udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner		
Egenskab	Deklareret værdi	
Indholdsstoffernes blandingsforhold:		
- Hydratkalk	100	kg
- Tilslagsmateriale	2750	kg
Kloridindhold	< 0,1	masse-%
Brændbarhed	Euroklasse A1	
Vandoptagelse	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90	W/mK
Holdbarhed (mod frost/tø)	MX3.2-MX5 jvf EC 6 (Aggressiv miljøklasse) som KC 20/80/550 efter tilsætning af cement på byggeplads	

NOTE:

NPD = "No performance determined". Egenskaben er ikke omfattet af danske lovkrav.

**Supplerende deklARATION (udenfor CE-mærkning):**

Egenskab	Deklareret værdi	
Hydratkalkens reaktivitet	Indeholder ingen læskningsdygtige partikler	
Tilslagsmaterialets kornkurve	Indenfor grænsekurverne iht DS/INF 167	
Tilslagsmaterialets humusindhold	Farvereaktion lysre iht EN 1744-1	
Afvigelse i indholdsstoffernes blandingsforhold	≤ 5	masse-%