



12

0615 - CPD - 9616

Randersvej 75  
DK- 8900 Randers**DS/EN 998-2****Muremørtel****Varenummer:** xxx1800-xxx1899**Produkt navn:** FM 5<sup>®</sup> Farvet (Funktionsmørtel)**Beskrivelse:** Normalmørtel (G) til opmuring og fugning af udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner

Egenskab	Deklareret værdi	
Trykstyrke (min.)	5,0	N/mm <sup>2</sup>
Indl. forskydningsstyrke (tabelværdi)	0,15	N/mm <sup>2</sup>
Kloridindhold	< 0,1	masse-%
Brændbarhed	Euroklasse A1	
Vandoptagelse	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 (middelværdi)	W/mK
Holdbarhed (mod frost/tø)	MX3.2 – MX5 jvf EC 6 (Aggressiv miljøklasse)	

NOTE:

NPD = "No performance determined". Egenskaben er ikke omfattet af danske lovkrav.

**Supplerende deklARATION (udenfor CE-mærkning):**

Egenskab	Deklareret værdi	
Vedhæftningsstyrke ( $f_{mor, tlk}$ iht. DS/INF 167)	0,25	N/mm <sup>2</sup>