

 12	 Randersvej 75 DK- 8900 Randers	
	DS/EN 998-2 Muremørtel	
Varenummer: Xxx5343		
Produkt navn: Kulekalksmørtel K100/750 (1:3) 0-4 mm (Receptmørtel)		
Beskrivelse: Normalmørtel (G) til udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner		
Egenskab	Deklareret værdi	
Indholdsstoffernes blandingsforhold:		
- Hydratkalk	100	kg
- Tilslagsmateriale	750	kg
Kloridindhold	< 0,1	masse-%
Brændbarhed	Euroklasse A1	
Vandoptagelse	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90	W/mK
Holdbarhed (mod frost/tø)	MX1 jvf EC 6 (Passiv miljøklasse)	

NOTE:

NPD = "No performance determined". Egenskaben er ikke omfattet af danske lovkrav.

Supplerende deklARATION (udenfor CE-mærkning):

Egenskab	Deklareret værdi	
Hydratkalkens reaktivitet	Indeholder ingen læskningsdygtige partikler	
Tilslagsmaterialets kornkurve	Indenfor grænsekurverne iht. DS/INF 167	
Tilslagsmaterialets humusindhold	Farvereaktion lysere iht EN 1744-1	
Afvigelse i indholdsstoffernes blandingsforhold	≤ 5	masse-%